

Rheologic +

Rheologic + est une formule considérée comme <u>matière non-dangereuse</u> qui contient un mélange scientifique de plastifiants et polyacrylates qui améliorent les propriétés des bétons et mortiers.

Avantages observés sur le chantier :

Mise en forme:

- Consistance plus homogène
- Stabilisation de la viscosité du mortier malgré des fluctuations de la quantité d'eau lors de la préparation

Densité: 1.05 Kg/L

Couleur: Brunâtre

État : Liquide

- Plus facile à mettre en forme "plus crémeux, s'étend mieux"
- Meilleure dispersion des ingrédients
- Nécessite moins de re-brassage sur la table à mortier
- Sèche moins rapidement au soleil
- Nécessite moins d'attente pour finaliser les joints
- Accélère la vitesse de pose

Propriétés du mortier :

- Diminution substantielle de l'efflorescence primaire
- Diminution substantielle de l'efflorescence secondaire
- Améliore la force du mortier en compression
- Améliore l'élasticité du mortier
- Uniformisation de la couleur malgré des conditions climatiques et chimiques variables
- Diminue les risques de moisissures

Solubilité dans l'eau : 100% pH : légèrement basique à neutre Non-dangereux selon SIMDUT et OSHA

Mode d'emploi *Rheologic* + :

Ajouter après l'eau lors de la préparation du mortier, en concentrations de 1,5 à 2,0%/ciment, ou 500ml/30kgs de ciment, ou selon la charte ci-dessous. Augmenter légèrement la quantité d'eau si le mélange final est trop visqueux. Peut-être utilisé avec tous types de mortiers.

Quantités:

Ciment	Mortier pré-mélangé	Eau	Rheologic +
30 Kgs	120 Kgs	20 L	0.5 L
60 Kgs	240 Kgs	40 L	1 L
90 Kgs	360 Kgs	60 L	1.5 L
120 Kgs	480 Kgs	80 L	2 L